

Alphair - серия AP-A - внутренние жесткие упоры



Выходной момент привода:		
- двойного действия:	6,5 до 221,8	[Nm]
- простого действия:	5,7 до 191,8	[Nm]
- момент от пружин:	3,8 до 106,4	[Nm]
Давление воздуха:	макс. 8 (15)	[bar]
Рабочий угол:	90°	
Темпер. окруж. среды:	-20 до +80	[°C]
Рабочее положение:	произвольная	
Масса:	2 до 13,8	[kg]
Питание:	сухой или смазываемый фильтрованный воздух	

Документы

Стандартное оснащение

- Исполнение - нержавейка
- Темпер. окруж. среды: -20 до +80°C
- Рабочий угол: 90°
- Механическое присоединение: ISO 5211 / DIN 3337
- Присоединение распределителей по стандарту NAMUR-VDI/VDE 3845

Добавочное оснащение

- Рабочий угол: 120°, 180°
- Темпер. окруж. среды: -40 до +80°C, или -20 до +150°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: regada.pro-solution.ru | эл. почта: rdg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70