



Типовой номер:	141	
Выключающий момент:	2 до 64	[Nm]
Частота вращения выход. вала:	10 до 80	[min ⁻¹]
Диапазон числа об. выход. вала:	3,125 до 160	
Темпер. окруж. среды:	-25 (-50) до +55	[°C]
Степень защиты:	IP 67	
Рабочее положение:	произвольная	
Масса:	14 до 15	[kg]

Стандартное оснащение

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Механическое присоединение ISO 5210 - фланцевое F05/F07
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Электродвигатель с тепловой защитой
- Управление вручную
- Степень защиты IP 67

Добавочное оснащение

- Напряжение 3x400 V AC, 3x380 V AC, 220 V AC
- Датчик положения:
 - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
 - электронный датчик положения - токовый 0/4 - 20 mA с/без источника
 - емкостный СРТ 4 - 20 mA, с/без источника
- Механическое присоединение:
 - ISO 5210, форма А
 - DIN 3338, форма С
 - нестандартное

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65