

## Электропривод многооборотный UM 2-Ex



Типовой номер:	<b>142</b>	
Выключающий момент:	<b>18 до 100</b>	[Nm]
Частота вращения выход. вала:	<b>10 до 40</b>	[min <sup>-1</sup> ]
Диапазон числа об. выход. вала:	<b>3,125 до 160</b>	
Темпер. окруж. среды:	<b>-25 (-50) до +55</b>	[°C]
Степень защиты:	<b>IP 67</b>	
Рабочее положение:	<b>произвольная</b>	
Масса:	<b>26 до 27</b>	[kg]

### Стандартное оснащение

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Механическое присоединение ISO 5210 - фланцевое F07/F10
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Электродвигатель с тепловой защитой
- Управление вручную
- Степень защиты IP 67

### Добавочное оснащение

- Напряжение 3x400 V AC, 3x380 V AC, 220 V AC
- Датчик положения:
  - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
  - электронный датчик положения - токовый 0/4 - 20 mA с/без источника
  - емкостный СРТ 4 - 20 mA, с/без источника
- Механическое присоединение:
  - ISO 5210, форма А
  - DIN 3338, форма С
  - нестандартное

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65