

Электропривод однооборотный UP 1-A



Типовой номер:	341	
Выключающий момент:	22 до 100	[Nm]
Время полного закр.:	5 до 80	[s/90°]
Рабочий угол:	60° до 360°	
Темпер. окруж. среды:	-25 (-50) до +55	[°C]
Степень защиты:	IP 67	
Рабочее положение:	произвольная	
Масса:	20,5 до 21,5	[kg]

Стандартное оснащение

- Напряжение питания 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Электродвигатель с тепловой защитой
- Механическое присоединение ISO 5211 - фланцевое F05/F07
- Жесткие упоры
- Управление вручную

Добавочное оснащение

- Напряжение питания 3x400 V AC
- Датчик положения:
 - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
 - электронный датчик положения - токовый 4 - 20 мА с/без источника
 - емкостный СРТ 4 - 20 мА, с/без источника

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: regada.pro-solution.ru | эл. почта: rdg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70